1. HPR130XD

График замены деталей для обслуживания

228015 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания. В этот комплект входят все детали, указанные в полях с заливкой*

Срок	Компонент	Номер детали	Кол-во
6 месяцев или 300 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
1 год или 600 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003139/003249	1
	Основной корпус резака	220162	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
1,5 года или свыше 900 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
2 года или 1200 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003139/003249	1
	Основной корпус резака	220162	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	228170	1
	Провода резака	В зависимости от системы	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
2,5 года или 1500 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
3 года или 1800 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003139/003249	1
	Основной корпус резака	220162	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Охлаждающий вентилятор	127039	2
	Охлаждающий вентилятор	027079	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
3,5 года или 2100 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1

	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4 года или 2400 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003139/003249*	*1*
	Основной корпус резака	*220162*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*4*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228170*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Комплект электродвигателя насоса охлаждающей жидкости	*228538*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4,5 года или 2700 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5 лет или 3000 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003139/003249*	*1*
	Основной корпус резака	*220162*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Высоковольтный трансформатор	*129854*	*1*
	Распределительная плата	*041802*	*1*
	Дозировочная система	*078535*	*1*
	Кабель вспомогательной дуги	*В зависимости от системы*	*1*
	Газовые провода	*В зависимости от системы*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5,5 лет или 3300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6 лет или 3600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003139/003249*	*1*
	Основной корпус резака	*220162*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228170*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Охлаждающий вентилятор	*127039*	*2*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6,5 лет или 3900 часов горения дуги	*Повторить график, начиная с 6 месяцев или 300 часов горения дуги*		

2. HPR260XD

График замены деталей для обслуживания

228016 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического*

обслуживания. В этот комплект входят все детали, указанные в полях с заливкой

Срок	Компонент	Номер детали	Кол-во
6 месяцев или 300 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
1 год или 600 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003217	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003233/003228	1
	Основной корпус резака	220706	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
1,5 года или свыше 900 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
2 года или 1200 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003217	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003233/003228	1
	Основной корпус резака	220706	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	228171	1
	Провода резака	В зависимости от системы	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
2,5 года или 1500 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Комплект для плазматрона	128879	1
	Комплект быстрого отключения	128880	1
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
3 года или 1800 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003217	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003233/003228	1
	Основной корпус резака	220706	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Охлаждающий вентилятор	127039	4
	Охлаждающий вентилятор	027079	3
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
3,5 года или 2100 часов	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4

горения дуги	*Комплект для плазматрона*	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4 года или 2400 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003217*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228171*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Комплект электродвигателя насоса охлаждающей жидкости	*128385*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4,5 года или 2700 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5 лет или 3000 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003217*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Высоковольтный трансформатор	*129854*	*1*
	Распределительная плата	*041802*	*1*
	Дозировочная система	*078184*	*1*
	Кабель вспомогательной дуги	*В зависимости от системы*	*1*
	Газовые провода	*В зависимости от системы*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5,5 лет или 3300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6 лет или 3600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003217*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228171*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*4*
	Охлаждающий вентилятор	*127039*	*3*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*1*

	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6,5 лет или 3900 часов горения дуги	*Повторить график, начиная с 6 месяцев или 300 часов горения дуги*		

3. HPR400XD

График замены деталей для обслуживания

228369 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания (200-240В) .*

228370 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания (380-600В)*

В этот комплект входят все детали, указанные в полях с заливкой

Срок	*Компонент*	*Номер детали*	*Кол-во*
6 месяцев или 300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
1 год или 600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
1,5 года или свыше 900 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
2 года или 1200 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228171*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
2,5 года или 1500 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
3 года или 1800 часов	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*

горения дуги	*Главный замыкатель (200-240В перем.тока)*	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*4*
	Охлаждающий вентилятор	*127039*	*8*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*3*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
3,5 года или 2100 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4 года или 2400 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*4*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228171*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Комплект электродвигателя насоса охлаждающей жидкости	*128385*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4,5 года или 2700 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5 лет или 3000 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Высоковольтный трансформатор	*129854*	*1*
	Распределительная плата	*041802*	*1*
	Дозировочная система	*078535*	*1*
	Кабель вспомогательной дуги	*В зависимости от системы*	*1*
	Газовые провода	*В зависимости от системы*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5,5 лет или 3300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6 лет или 3600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*6*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*

	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*4*
	Комплект насоса охлаждающей жидкости	*228171*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Охлаждающий вентилятор	*127039*	*8*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*3*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
6,5 лет или 3900 часов горения дуги	*Повторить график, начиная с 6 месяцев или 300 часов горения дуги*		

4. HPR800XD

График замены деталей для обслуживания

228613 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания (200-240В).*

228622 *- комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания (380-600В).*

В этот комплект входят все детали, указанные в полях с заливкой

Срок	*Компонент*	*Номер детали*	*Кол-во*
6 месяцев или 300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
1 год или 600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*16*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*2*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*2*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
1,5 года или свыше 900 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
2 года или 1200 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*16*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*2*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*2*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Насос охладителя	*040296*	*1*
	Насос охладителя	*040297*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от длины*	*1*
	Разъем блока быстрого отключения	*220705*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
2,5 года или 1500 часов	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*

горения дуги	*Комплект быстрого отключения*	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
3 года или 1800 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*16*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*2*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*2*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Охлаждающий вентилятор	*127039*	*8*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*6*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
3,5 года или 2100 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4 года или 2400 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*16*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*2*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*2*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Насос охладителя	*040296*	*1*
	Насос охладителя	*040297*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от длины*	*1*
	Разъем блока быстрого отключения	*220705*	*1*
	Комплект электродвигателя насоса охлаждающей жидкости	*128385*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
4,5 года или 2700 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5 лет или 3000 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*16*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003218*	*2*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003233/003228*	*2*
	Основной корпус резака	*220706*	*1*
	Реле вспомогательной дуги	*003149*	*1*
	Высоковольтный трансформатор	*129854*	*1*
	Распределительная плата	*041802*	*1*
	Дозировочная система	*078184*	*1*
	Кабель вспомогательной дуги	*В зависимости от длины*	*1*
	Газовые шланги	*В зависимости от длины*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*
5,5 лет или 3300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027664*	*1*
	Комплект для плазматрона	*128879*	*1*
	Комплект быстрого отключения	*128880*	*1*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011110*	*1*

6 лет или 3600 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027664	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	16
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003218	2
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003233/003228	2
	Основной корпус резака	220706	1
	Реле вспомогательной дуги	003149	1
	Насос охладителя	040296	1
	Насос охладителя	040297	1
	Провода резака	В зависимости от длины	1
	Разъем блока быстрого отключения	220705	1
	Охлаждающий вентилятор	127039	8
	Охлаждающий вентилятор	027079	6
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011110	1
6,5 лет или 3900 часов горения дуги	Повторить график, начиная с 6 месяцев или 300 часов горения дуги		

5. MAXPRO200

Комплекты для планово-предупредительного технического обслуживания для первого года

Входное напряжение	Конфигурация резака			
	Блок быстрого отключения	Прямой	Ручной резак 65°	Ручной резак 90°
200-240В	428051	428052	428053	428082
380-600В	428083	428084	428085	428086

Список деталей комплектов технического обслуживания

В каждом комплекте предупредительного технического обслуживания содержатся детали, которые перечислены ниже

Описание	Количество	Описание	Количество	Описание	Количество
Фильтровальный элемент воздушного фильтра	2	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	8	Основной корпус резака	1
Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	2	Главный замыкатель	1	Комплект круглой вилки резака (только для комплектов быстрого отключения)	1

График замены деталей для обслуживания

228015 - комплект деталей для ежегодного планово-предупредительного технического обслуживания. В этот комплект входят все детали, указанные в полях с заливкой

Срок	Компонент	Номер детали	Кол-во
6 месяцев или 300 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Уплотнительно кольцо резака	044026	2
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
1 год или 600	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1

часов горения дуги	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003233/003228	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003139/003249	
	Основной корпус резака	420087	1
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	220921	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	420070	
	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	420109	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
1,5 года или свыше 900 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Уплотнительно кольцо резака	044026	2
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
2 года или 1200 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003233/003228	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003139/003249	
	Основной корпус резака	420087	1
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	220921	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	420070	
	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	420109	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
	Запасной комплект насоса	428043	1
	Провода резака	В зависимости от системы	1
2,5 года или 1500 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Уплотнительно кольцо резака	044026	2
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
3 года или 1800 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003233/003228	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003139/003249	
	Основной корпус резака	420087	1
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	220921	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	420070	
	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	420109	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
	Охлаждающий вентилятор	027079	1
	Вентилятор теплообменника	127091	1
3,5 года или 2100 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Уплотнительно кольцо резака	044026	2
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	011093	1
4 года или 2400 часов горения дуги	Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости	027005	1
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	028872	4
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	003233/003228	1
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	003139/003249	
	Основной корпус резака	420087	1
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	220921	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	420070	

	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	*420109*	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*
	Запасной комплект насоса	*428043*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Запасной комплект электродвигателя насоса	*428039*	*1*
4,5 года или 2700 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027005*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Уплотнительно кольцо резака	*044026*	*2*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*
5 лет или 3000 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027005*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003139/003249*	
	Основной корпус резака	*420087*	*1*
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	*220921*	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	*420070*	
	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	*420109*	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*
5,5 лет или 3300 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027005*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Уплотнительно кольцо резака	*044026*	*2*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*
6 лет или 3600 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027005*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Главный замыкатель (200-240В перем.тока)	*003233/003228*	*1*
	Главный замыкатель (380-600В перем.тока)	*003139/003249*	
	Основной корпус резака	*420087*	*1*
	Основной корпус резака (резак с возможностью быстрого отключения)	*220921*	
	Основной корпус резака (ручной резак 90°)	*420070*	
	Основной корпус резака (ручной резак 65°)	*420109*	
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*
	Запасной комплект насоса	*428043*	*1*
	Провода резака	*В зависимости от системы*	*1*
	Охлаждающий вентилятор	*027079*	*1*
	Вентилятор теплообменника	*127091*	
6,5 лет или 3900 часов горения дуги	*Фильтровальный элемент охлаждающей жидкости*	*027005*	*1*
	Раствор охлаждающей жидкости 70/30	*028872*	*4*
	Уплотнительно кольцо резака	*044026*	*2*
	Фильтровальный элемент воздушного фильтра	*011093*	*1*